

环-1速能 5W30, SN/GF-5

环-1 速能 100%全合成机油提供了最新的润滑油研发技术，最大限度的保护新型汽油发动机。它具有最高的 API SN 性能，ILSAC GF-5，而且满足了对于现代发动机的排放控制以及油耗的方面的苛刻要求。

在当下能源意识的时代，环-1 速能 100%全合成机油还提供燃油经济效益，采用有效的摩擦改性剂和负载改善剂。

环-1 速能 100%全合成机油可通用于欧洲，美国和日本车型。例如本田，丰田，尼桑，VV 等。

应用和产品效益

- 优越的高温保护
- 可以改善发动机的性能，同时也可以节能
- 防止生锈和腐蚀，延长换油周期
- 超强的流动性，适用于很广泛的温度范围以及操作条件

TYPICAL CHARACTERISTICS

TEST DESCRIPTION	UNIT	METHOD	SPECIFICATIONS		
			Min	Typical	Max
Specific Gravity @ 15 °C	kg/l	ASTM D-4052		0.8524	
Viscosity @ 40 °C	cSt	ASTM D-445		56.5	
Viscosity @ 100 °C	cSt	ASTM D-445	9.50		10.50
Viscosity Index		ASTM D-2270		159	
CCS @ -30 °C	cP	ASTM D-5293			6600
Total Base No	mgKOH/g	ASTM D-2896	7.7	8.3	8.8
Flash Point COC	°C	ASTM D-92	200		
Pour Point	°C	ASTM D-97		-39	

PERFORMANCE STANDARDS

- API SN
- ILSAC GF-5